

## Externe Vergleichsstelle für Thermoelemente | External reference junction for thermocouples

### TYP | MODEL 4485-V001

Zur Verwendung mit zum Beispiel DIGISTANT 4420/4462/4463 | For example to be used with DIGISTANT 4420/4462/4463

- Zur Präzisionssimulation von Thermoelementen
- Eingebauter Pt100 zur Temperatur erfassung
- Thermisch stabiler und entkoppelter Aufbau
- Anschluss: Miniatur-Thermosteckanschluss
  
- For precision simulation of thermocouples
- Integrated Pt100 for temperature measurement
- Thermically stable and decoupled set-up
- Connection: Miniature thermo plug connection



- Abstand der 4 mm Lamellenstecker: 19 mm
- Länge Stecker bis 6-kt.: 16,9 mm
- Gehäuseabmaß: 38 x 46 x 18 mm
  
- Distance between the 4 mm lamellar connector: 19 mm
- Length of plug up to 6-kt: 16.9 mm
- Housing dimensions: 38 x 46 x 18 mm.

#### Technische Daten | Technical data

##### 4485-V001

Grenzabweichung   Tolerance	$\pm 0,3 \text{ K}$   $\pm 0,3 \text{ K}$
Langzeitdrift (Stabilität)   Long-term drift (stability)	typisch 0,05 K/Jahr   typically 0.05 K/year
Isolationswiderstand zwischen den Polen im nicht gesteckten Zustand   Insulation resistance between the poles in the disconnected state	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Arbeitstemperaturbereich   Working temperature range	0 °C ... + <b>23 °C</b> ... +40 °C
Lagertemperaturbereich   Storage temperature range	-10 °C ... +60 °C
Hinweis   Note	Thermoleitung und Stecker verursachen einen zusätzlichen Fehler. Wir empfehlen die Verwendung der Klasse 1. Thermo cable and connector cause an additional error. We recommend using Class 1.

#### Kalibrierung | Calibration

##### Kalibrierscheine | Calibration certificates

44DKD-4485	DKD/DAkkS-Kalibrierung für externe Vergleichsstelle (Pt100-Fühler); Kalibrierpunkte: 0 °C, +23 °C und +40 °C DKD/DAkkS calibration for external reference junction (Pt100 sensor); calibration points: 0 °C, +23 °C and +40 °C
------------	---

#### Abgleich | Calibration of measuring chain

##### 44ABG

Abgleich einer Messkette aus geeignetem Gerät mit 4485, nur möglich in Kombination mit 44DKD-4485 und 4485-V001

Calibration of a measuring chain consisting of a suitable instrument with 4485, only possible in combination with 44DKD-4485 and 4485-V001